

# P163 TH

Термопелетна піч з облицюванням зі сталі з покриттям і верхньою частиною з чавуну. Доступна в наступних кольорах: Bianco, Bordeaux і Grigio. Прилад з усіма необхідними функціями для виконання відмінної роботи. Спрощене управління за допомогою цифрової панелі, розташованої зверху



## ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Опалення: виробництво гарячої води
- Обшивка: сталь з покриттям
- Верх: чавун
- Цілісна топка: сталь
- Котел: сталь
- Топка: сталь - Aluker®
- Дефлектор диму: сталь
- Жаровня: чавун
- Розширювальний бак: в стандартній комплектації
- Стандартний циркуляційний насос: висока ефективність
- Запобіжний клапан і запобіжний клапан: в стандартній комплектації
- Дверцята: чавун з керамічним склом, стійким до 750°C
- Ручка: сталь з нікельованим покриттям
- Додатковий вихід для димоходу: Лівий бік
- Стандартне положення виходу димових газів: зліва ззаду
- Управління функціями: панель з дисплеєм і цифровими елементами управління
- Регулювання потужності: автоматичне з 16 рівнями в залежності від заданої температури
- Термостат з таймером і можливістю програмування: 6 щоденних часових інтервалів
- Очищення скла: безперервний потік повітря
- Циклічне очищення мангалу: так
- Енергозбереження: так
- Еко функція: так
- Функція заморозки: так
- Датчик для керування накопичувальним баком: в стандартній комплектації
- Датчик для керування накопичувальним баком ГВП: в стандартній комплектації
- Можливість підключення до зовнішнього термостата: так
- Управління через AUX: так
- Пилосос для золи: в стандартній комплектації
- Зольник топки: знімний
- Управління за допомогою SMS: опціонально
- Установка: настінна - кутова
- Комплект повітря для горіння: опціонально

## ТЕХНІЧНІ ДЕТАЛІ

- Клас енергоефективності A + Клас енергоефективності
- Номінальна теплова потужність (min - max) кВт 6,6 - 15,6
- Тепловий ККД (min - max) % 92,1 - 90,5
- Максимальний робочий тиск бар 1,5
- Запобіжний випускний клапан на 3 бари Ø 1/2"
- Подача системи опалення Ø 3/4"
- Подача системи опалення Ø 3/4"
- Номінальне споживання (min - max) кг/год 1,4 - 3,5
- Вага кг 193
- Стандартний вихід димоходу Ø см 8
- Поглинута потужність (min - max) Вт 74 - 320

## COVERS



BIANCO\_ BORDEAU X\_ GRIGIO\_

