

E124 A Hermetic



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс энергоэффективности	A +	
Отапливаемая площадь	м ³	120 - 210
Мощность	кВ	7.2
КПД	%	85,1
Максимальный расход	кг/ч	1,9
Вес	кг	141
Стандартный дымоход	Ø см	15

- Отопление: дополнительная система хранения тепла HSS / Естественная конвекция
- Облицовка/Верхняя поверхность: сталь/керамика
- Печь: воздухонепроницаемая, стальная
- Топочная часть: Керамика Aluker®
- Дверь / Ручка: сталь с самоочищающимся керамическим стеклом, устойчивым до 750 ° C
- Съёмный зольный ящик: да
- Стандартное положение дымохода: верх
- Дополнительный выход дымохода: задний
- Увлажнитель: опционально
- Очистка стекла: постоянный поток воздуха
- Предварительно нагретый первичный и вторичный воздух: регулируемый
- Предварительно настроенный третичный воздух: предварительно нагретый
- Зольный пылесос: опционально
- Установка: стена - угол

Доступные цвета:

Боковые части - сталь
Верх - керамика

BIANCO OPACO

NERO OPACO



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

