

P920 C

P920 C оснащена естетичними сталевими дверцятами, що забезпечують безперервність облицювання з майоліки, системою Multicomfort для управління температурою з максимальним комфортом завдяки пульта дистанційного керування з термостатом, а також чавунною топкою, що забезпечує тривалий термін служби виробу. Завдяки потужності 8,5 кВт вона ідеально підходить для обігріву приміщень площею до 90 м². Відкрийте для себе всі кольори та функції.



GENERAL FEATURES

- Опалення: Multifuoco System® з 3 рівнями потужності та ручним або автоматичним керуванням. Гаряче повітря, що подається через повітропровід
- Природний режим: так
- Рівні потужності: 4
- Сяюча майоліка: так
- Облицювання / Верх: майоліка / сталь - чавун
- Фронтальна вентиляція: регульований вентиляційний отвір
- Зволожувач повітря: нержавіюча сталь
- Пульт дистанційного керування з РК-дисплеєм:
- Multicomfort: стандарт
- Multicomfort Plus: стандарт
- Датчик навколишнього середовища для контролю температури: в стандартній комплектації
- Панель управління з цифровими елементами керування: так
- Модуль WiFi - Bluetooth для додатку MyPiazzetta: стандартно
- Бездротовий датчик для контролю температури: опціонально
- Термостат з таймером і можливістю програмування: 6 щоденних часових інтервалів
- Функція еко / енергозбереження: так / так
- Очищення скла: безперервний потік повітря
- Циклічне очищення мангалу: так
- Пилосос для попелу: в стандартній комплектації
- Установка: врівень зі стіною - кутова
- Стандартне положення виходу димоходу: зліва ззаду або зверху
- Суцільнолита топка: герметична зі сталі
- Топка: чавунна
- Дверцята / ручка: чавун з керамічним склом, стійким до 750V° C / знімні
- Комплект повітря для горіння:
- Дизайнерські дверцята:
- Функція системи спалювання повітря: так
- Функція системи контролю якості пелет: так
- Зольний транспортер: сталевий
- Бічна вентиляція: опціонально, фіксований вентиляційний отвір
- Комплект повітря для горіння:

TECHNICAL DETAILS

- - Номінальна теплова потужність (min - max) кВт 3,3 - 8,5
- Коефіцієнт корисної дії (min - max) % 89,0 - 90,3
- Клас енергоефективності A + Клас енергоефективності
- Номінальне споживання (min - max) кг/год 0,7 - 1,9
- Об'єм бака кг 18
- Вага кг 147
- Стандартний випуск димової труби Ø см 8
- Модель P920 C

COVERS

