

P240

P240 оснащена стільницею з майоліки та системою Multifuoco® в елегантній горизонтальній щілині, яка покращує естетику полум'я, зберігаючи при цьому всі функціональні можливості ефективного обігріву. Бічний бункер під стільницею полегшує завантаження пелет. Завдяки потужності 8,5 кВт піч ідеально підходить для обігріву приміщень площею до 90 м². Відкриті для себе всі кольори та функції.



ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Опалення: Multifuoco System® з 3 рівнями потужності та ручним або автоматичним керуванням. Гаряче повітря, що подається через повітропровід
- Природний режим: так
- Рівні потужності: 4
- Облицювання / Верх: сталь - майоліка / сталь
- Фронтальна вентиляція: вентиляційний отвір
- Зволожувач повітря: нержавіюча сталь
- Пульт дистанційного керування з РК-дисплеєм:
- Multicomfort: стандарт
- Multicomfort Plus: стандартно
- Датчик навколишнього середовища для контролю температури: в стандартній комплектації
- Панель управління з цифровими елементами керування: так
- Модуль WiFi - Bluetooth для додатку MyPiazzetta: стандартно
- Бездротовий датчик для керування температурою: стандартно
- Термостат з таймером і можливістю програмування: 6 денних часових інтервалів
- Функція еко / енергозбереження: так / так
- Очищення скла: безперервний потік повітря
- Циклічне очищення мангалу: так
- Пилосос для попелу: в стандартній комплектації
- Установка: врівень зі стіною
- Стандартне розташування димоходу: зверху або ззаду
- Додатковий вихід диму: верхній збалансований димохід
- Суцільна топка: герметична зі сталі
- Топка: чавунна
- Дверцята / ручка: чавунні з керамічним склом, стійким до 750°C / знімні
- Комплект повітря для горіння:
- Дизайнерські дверцята: сталь із загартованим склом з трафаретним друком
- Функція системи подачі повітря для горіння: так
- Система контролю якості пелет: так
- Конвеєр для золи: сталевий
- Бічна вентиляція: опціонально, фіксований вентиляційний отвір
- Комплект повітря для горіння:

ТЕХНІЧНІ ДЕТАЛІ

- Номінальна теплова потужність (min - max) кВт 3,6 - 8,5
- Коефіцієнт корисної дії (min - max) % 92,3 - 93,2
- Клас енергоефективності A + Клас енергоефективності
- Номінальне споживання (min - max) кг/год 0,8 - 1,9
- Об'єм бака кг 30
- Вага кг 250
- Стандартний вихід димової труби Ø см 8
- Модель P240

КОЛІР КЕРАМІКИ

